

直流電電動螺絲起子 DC electric screwdrivers



G-S2M



SS-3

瑞士馬達電動起子 (無碳刷) Switzerland motor electric screwdrivers (Carbon particle free)

型號 Model No.	扭力範圍 Torque range kgf.cm	適用螺絲 Applicable screw (mm)		無載轉速 No load speed r.p.m	重量 Weight g	長度 Length mm	起子頭規格 Bit shank mm	電源 Power Supply
		機牙 Machine screw	自攻 Tapping screw					
G-S2M	0.3~2.0	1.0~2.2	1.0~2.0	1000	187	158	φ4	SS-3
G-S3M	0.4~3.0	1.0~2.6	1.0~2.0	650	187	158	φ4	SS-3
G-5M	0.5~5.0	1.0~2.6	1.0~2.3	1000	320	220	φ4	SS-3
G-6M	1.0~6.0	1.4~2.6	1.4~2.3	1000	320	220	φ4	SS-3



G-10



S-2

傳統馬達電動起子 Traditional motor electric screwdrivers

型號 Model No.	扭力範圍 Torque range kgf.cm	適用螺絲 Applicable screw (mm)		無載轉速 No load speed r.p.m	重量 Weight g	長度 Length mm	起子頭規格 Bit shank mm	電源 Power Supply
		機牙 Machine screw	自攻 Tapping screw					
G-6	1.0~6.0	1.4~2.6	1.4~2.3	1000	380	208	φ4	S2
G-10	1.5~10.0	2.0~3.0	2.0~2.6	1000	380	208	φ4	S2
G-20	4.0~20.0	2.6~4.0	2.3~3.5	1000	490	228	φ5	S6
G-25	5.0~25.0	3.0~5.0	2.6~4.0	700	490	228	φ5	S6



G-S2MA



S-3A

瑞士馬達氣吸式電動起子 (無碳刷) Switzerland motor vacuum pick up electric screwdrivers (Carbon particle free)

型號 Model No.	扭力範圍 Torque range kgf.cm	適用螺絲 Applicable screw (mm)		無載轉速 No load speed r.p.m	重量 Weight g	長度 Length mm	起子頭規格 Bit shank mm	電源 Power Supply
		機牙 Machine screw	自攻 Tapping screw					
G-S2MA	0.3~2.0	1.0~2.2	1.0~2.0	1000	190	198	φ4	S-3A
G-S3MA	0.4~3.0	1.0~2.6	1.0~2.0	650	190	198	φ4	S-3A
G-5MA	0.5~5.0	1.0~2.6	1.0~2.3	1000	320	242	φ4	S-3A
G-6MA	1.0~6.0	1.4~2.6	1.4~2.3	1000	320	242	φ4	S-3A

交流電電動螺絲起子 AC electric screwdrivers



SD-25

全自動碟煞式電動起子 Full-auto disk-brake shut off electric screwdrivers

型號 Model No.	電壓 Voltage V	扭力範圍 Torque range kgf.cm	適用螺絲 Applicable screw (mm)		無載轉速 No load speed r.p.m	重量 Weight g	長度 Length mm	起子頭規格 Bit shank mm
			機牙 Machine screw	自攻 Tapping screw				
SD-12	230	1.5~12.0	2.0~3.0	2.0~2.6	950	535	237	6.35 (1/4")
SD-18	230	4.0~18.0	2.6~4.0	2.3~3.5	1250	535	237	6.35 (1/4")
SD-25	230	8.0~25.0	3.0~4.5	3.0~4.0	1000	740	269	6.35 (1/4")
SD-30	230	10.0~30.0	3.0~5.0	2.6~4.0	1000	740	269	6.35 (1/4")
SD-50	230	20.0~50.0	4.0~6.0	3.5~5.0	800	740	269	6.35 (1/4")



V-12

半自動電動起子 Semi-auto electric screwdrivers

型號 Model No.	電壓 Voltage V	扭力範圍 Torque range kgf.cm	適用螺絲 Applicable screw (mm)		無載轉速 No load speed r.p.m	重量 Weight g	長度 Length mm	起子頭規格 Bit shank mm
			機牙 Machine screw	自攻 Tapping screw				
V-2	230	0.2~2.0	1.0~2.0	1.0~1.7	1000	400	228	φ 4
V-7	230	0.5~7.0	1.0~2.6	1.0~2.3	1000	480	228	φ 4
V-12	230	1.0~12.0	1.4~3.0	1.4~2.6	1250	480	228	6.35 (1/4")
V-18	230	2.0~18.0	2.0~4.0	2.0~3.0	1250	480	228	6.35 (1/4")
V-25	230	5.0~25.0	2.6~5.0	2.3~4.0	1000	480	228	6.35 (1/4")

電動起子週邊設備 Attachment of electric screwdriver

外觀 Outline	名稱 Description	適用範圍 Available range
	彈吊車 Spring Balancer 型號 Model: SB-1.2, SB-2.0, SB-3.0	以上機型全適用 Suitable for all models above
	螺絲整列盒 Screw kit box	1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 螺絲 Screw

外觀 Outline	名稱 Description	適用範圍 Available range
	氣吸過濾器 Suction Filter	以上機型全適用 Suitable for all models above
	5P耐彎曲 電源線 (專利申請) 5P Connection Cord	以上機型全適用 Suitable for all models above

磁環 Mag-O-Nets

外觀 Outline	規格 Specification								
	編號 Parts No.	內徑 ID	外徑 OD	厚度 Thick					
	紅色 Red	黃色 Yellow	綠色 Green	藍色 Blue	橘色 Orange	1/4"	7mm	17.5mm	10mm
						ø 5	5mm	17.5mm	10mm
						ø 4	4mm	17.5mm	10mm

特點：• 方便拾取螺絲，作業效率高。 Increase productivity by easily locating fasteners. • 適用於任何起子頭。 Fits virtually any standard screwdriver bit.